

流量开关



感应原理	磁感应	适用范围	激光机械, 冷水机, 制冷循环系统, 断流量报警。
延时关闭时间	0.1L/ min	感应范围	0.3L/ min
输出形式	电平输出	负载功率	70W
工作电压	3-250 (V)		

专为激光机设计，全塑料内置磁力复位设计，水通道不含任何铁质材料，符合激光机的使用要求。

小流量启动，启动水流量在0.3L/min。关闭水流量0.1L/min, 所以更适合于饮水机的控制！

流量开关的性能特点如下：

- 一、FS-08流量开关是一种不用弹簧、靠磁铁的相斥力设计而成的产品，它结构简单，体积小，性能稳定可靠，使用寿命长。
- 二、流经水流开关体内的水中杂质不会存留。除无弹簧不易挂住杂质外，全部部件均为圆滑设计，使杂质无挂带的可能，同时，吸附的铁末部分不影响水流开关的正常工作。
- 三、强度好精度高。本产品使用的塑料为专用配方，水流开关体硬度高，与不锈钢件配用不易损坏。启动水流流量可根据用户需求设置，保证开关灵敏可靠。
- 四、适应环境温度能力极强。在-40℃低温工作正常，产品工作的高温上限可达120℃。
- 五、流经水流开关体内的水可受到强力磁化而软化，不易结垢，有利于人体健康并可延长与之配套的主机寿命。
- 六、应用范围广。本产品可广泛应用于激光器、空调、冷水机等各种水电联动的设备中。
- 七、产品主要有 1/4" 和 $\Phi 8$, $\Phi 10$ mm 的导管快接。