

FS-380P系列-工业用加强型在线塑料流量开关

流量设置: 0.25GPM 到 2.00GPM

接口: 3/8"NPT 阳螺纹以及 1/4" 快换接头(QDC)

主要结构材质: 聚丙烯 **设置类型**: 固定式

这一款坚固的在线流量开关具有和 FS-380 (金属)同样的免阻塞性能。固定的流量设定以及简单的结构设计使其具有高可靠性。在 HVAC,半导体,焊接,医疗设备以及其他设备的冷却管线中,FS-380P是一个理想的可靠的选择。1/4"的快换接头具有标准的插入式接口,可与绝大多数的管路配合连接。





性能参数


接液材质	
	玻璃强化聚丙烯
活塞	PPS合成物
弹簧	316 不锈钢
O形圈	碳氟化合物
工作压力	125 PSI @ 70°F (21°C), 50 PSI @ 212°F (100°C)
工作温度	0°F to 212°F (-18°C to +100°C)
设定点精度	设定点的20%
设定点偏差	最大20%
开关*	SPST, 10VA, 常开(无流量时)
电气联接	24"到26"聚合体引线,22AWG
过滤精度	100微米
认证	CUL

^{*} 详情参见 P37 的"电气数据"。


尺寸

1/4"快换接头(阳接头)

见页底表格最右栏, 配对快换接头型号。



3/8" NPT 接口



订购指南

根据流量设定要求选择具体型号以及配对接头。

乙缩醛配对接头用于1/4"快换接头形式(最高耐温180F)

可供带单向阀或不带单向阀结构。单向阀可确 保流量开关拆下后管路封闭。



1/4" NPT带单向阀的配对接头

	型号		
流量设定	3/8" NPT	1/4" 快换接头	
	阳螺纹	(阳接头)	
0.25	197081 🗲	197091 🗲	
0.50	197082 🗲	197092 🗲	
1.00	197083 🗲	197093 🗲	
1.50	197084 🗲	197094 🗲	
2.00	197085 🗲	197095 🗲	

^{*}See selection of adapters at right. QDC = Quick Disconnect

A. I.	型 号	
转换接头描述	不带单向阀	带单向阀
1/4" NPT 阳螺纹	195787 👍	198063
1/4" BSPT 阳螺纹	198064 🖌	195788
3/8" NPT 阳螺纹	198065 🖌	198066
3/8" BSPT 阳螺纹	198067 🖌	198068
1/4"外径, 0.27"内径 (6mm外径, 4.3mm内径) 塑料管	198096 🖌	198097
3/8"外径, 1/4"内径 (9.5mm外径, 6mm内径)塑料管	198099 🖌	198098
1/4" (6.4mm)内径带倒钩	198401 🖌	198402
5/16" (7.9mm)内径带倒钩	198403 🖌	198404
3/8" (9.5mm)内径带倒钩	198408 🖌	198405
1/4"外径 (6.4mm) JG形式	198470 🖌	198406
3/8"外径 (9.5mm) JG形式	198459 🖌	198407

JG是John Guest USA, Inc.的注册商标

∮ - 库存产品